



Ausschreibungstexte Schwabengitter

Schwabengitter Ontop

Pos. 1

Lieferrn von Kunststoffrasengittern, Typ: Schwabengitter Ontop, aus Hochdruck Polyethylen (100% Recycling Material), mit integrierten **Dehnfugen alle 50 cm in Längs- und Querrichtung**, Schnellverschluß von oben steckbar, belastbar bis 200 to/m², viereckige Kammern nach unten offen, mit verbreiterter Stegauflage 15mm unten, UV-beständig, frei Bau

Farbe: schwarz

Wandstärke: 5mm

Stegauflage Unterseite: 16 mm

Format: 50 x 50 x 2,5 cm, werkseitig vorgesteckt in 100 x 100 x 2,5 cm Einheiten

Gewicht pro m² ca. 4,5kg

Liefernachweis:

Horst Schwab GmbH

Haid am Rain 3

86579 Waidhofen

Tel. 08252-9076-0

Fax. 08252-9076-90

www.horst-schwab.de

Bei vorhandenem Rasen:

Pos. 2

Vorhanden Rasen mähen, Schnitthöhe 20mm und abwalzen mit statischer Walze

Bei Neuanlage:

Pos. 3

Alternativ:

Fläche fräsen, planieren, vorwalzen, nachplanieren, ansäen mit Parkplatzrasen (30 g/qm):

20,0 % Festuca arundinacea

10,0 % Festuca rubra communata

16,0 % Festuca rubra rubra

20,0 % Lolium perenne

20,0 % Poa annua

12,0 % Poa pratensis

1,3 % Achillea millefolium

0,5 % Plantago lanceolata

0,2 % Trifolium repens

Fläche abwalzen, Grunddüngung mit 50g/m² Floranid permanent oder gleichwertig.

Lieferrnachweis für Samen und Dünger:

Horst Schwab GmbH

Haid am Rain 3

86579 Waidhofen

Tel. 08252-9076-0

Fax. 08252-9076-90

www.horst-schwab.de

Pos. 4

Verlegen der Schwabengitter Ontop auf vorhandenen Rasen (Alternativ: neu angesäte Fläche)

Pos. 4

Bedarfsposition:

Markierungskappen, Farbe: weiß, Maße: 6,5 x 6,5 x 2,0cm, einreihig (zweireihig) in rechteckiger Anordnung linear in jede (2.,3.,4., 5.) Kammer stecken. Bedarf pro Meter bei Maximalbestückung (einreihig): 12 Stck

Pos. 6

Einschneiden der Rasengitter an Anschlußstellen mit Astschere oder Winkelschleifer